



חוברת הדרכה על מסלול בתצהיר

ازורך יקר

הרצון להקל את הנטל המוטל עליו ומתוך אמון מלא כי הנך אדם אחראי ובעל משמעות עצמית היכול ומסוגל למלא אחר הוראות התקנות בדבר התקנת ציוד כיבוי אש, יצרה הרשות הארצית לבבאות מסלול קצר ונוח, הנקרא מסלול בתצהיר.

מסלול זה עבר בכנסת בחוק ההסדרים בתאריך 23 לדצמבר 2016 ויכנס לתוקפו מיד עם חתימת שר הפנים על צו רישוי עסקים המתוקן.

במסלול זה נכללים 115 פרטיו רישוי שחלקים מהם בגודלים שונים (כפי שמפורט בהמשך החוברת) יהיו במסלול זה.

חוברת זו נועדה להקל عليיכם ולתת בידכם את ההסביר המפורט כדי לעמוד בתנאי המסלול בתצהיר.

תרשים זרימה של מסלול בתצהיר שעליק לעשות.

- בעל העסק פונה לרשות המקומית וմבקש בקשה לרישיון עסק או חידוש בקשה.
- הרשות תסביר ללקוח כי העסק שלו נמצא במסלול בתצהיר ועליו לפעול על פי המסמכים המצורפים.
 1. חברה הסבר והדרכה.
 2. מפרט אחד עם הדרישות.
 3. טופס תצהיר
- בעל העסק מבצע את הדרישות בהתאם למפרט האחד ומגיש לרשות המקומית את טופס התצהיר מאומת ע"י עורך דין.
- הרשות תנפיק רישיון עסק (במידה ונעשה יתר הדרישות של הגורמים המאשרים הנוספים)
- רשות הכבאות תבצע במשך תקופת הרישיון מדגמים בעסקים בצד לבוחן את עמידות בעל העסק בתנאי התצהיר

מבנה הפריט האחד והסביר על יישומו.

1. **הוראות חוק הנוגעות לעניין**
 - 1.1. חוק הרשות הארצית לבבאות והצלה, התשע"ב-2012 ;
הסביר: מקור הסמכות של רשות הכבאות.
2. **הגדרות**
 - 2.1. "אמצעי בטיחות אש והצלה" - אמצעים המותקנים בנכסים, דרך קבוע או באופן ארעי, ומיועדים, בין השאר, לכל אחד מלאה:
 - מןיעת דליקות וההתפשטות;
 - כיבוי דליקות, צמצום נזקihan והקלת פעולות לכיבוי דליקות;
 - AMILUT V'CHILZUCH L'KODIM V'HAKLAT FEULOT L'MILUTOM V'LACHILZUM;
 - הצלת חי אדם ורכוש;
 - DRCHI HATKSHROT;
 - כל צורך הנדרש לביצוע פעולות כיבוי והצלה.
 - 2.2. ציוד כיבויי" - ציוד, מתקנים וחומרים המשמשים לכיבוי דליקות ומניעתן ;
 - 2.3. "תקן ישראלי (ת"י)" - תקן ישראלי رسمي או תקן ישראלי כמשמעותו בחוק התקנים ;

הסביר: הגדרות המשמשות את הכתוב במפרט האחד בתצהיר שנועדו להבנת הדרישות של המפרט.

3. **כללי**
 - 3.1. תחזוקת אמצעי בטיחות אש והצלה :
 - 3.1.1. אמצעי בטיחות אש והצלה יימצאו במצב תקין בכל עת, ובבעל רישיון העסק יודא את ביצוען של הבדיקות, הטיפולים וכל פעולה אחרת הנדרשת לצורך כך (להלן – תחזוקת אמצעי כיבוי אש והצלה).
 - 3.1.2. תחזוקת אמצעי כיבוי אש והצלה תתבצע לפי הוראות התקן הישראלי התקף והוראות היכרן, ואם ניתנו הוראות נוספות ע"י נותן האישור – בהתאם להוראות אלו.

הסביר: הסביר על התחזוקה השוטפת אותה צריכה/כה לקיים בעל/ת העסק

- לאחר סעיפים 1, 2, 3, המופיעים לעיל שהנms סעיפים כלליים לכל המפרט האחד בתצהיר המשך המפרט מצין את הדרישות הנדרשות לאותו סוג עסק.
- בכל מקום בו יש אזכור של תקן ישראלי כל שעליכם לעשות הוא לדרש מאותו מקום בו רכשתם את ציוד הכספי את אישור התקן הנלווה לציוד ולשמור את אישור התקן בתיק המסמכים.
- מפורטים מטה תוך צירוף צילומים של אמצעי הכספי הנדרשים.
- כמו כן מצורף טופס התצהיר שאותו קיבלו : יש למלא את הטופס בכל השדות בכתב יד קרייא וברור

ציוד כיבוי הנדרש להתקנה

צמוד הכבוי הרשות מטגה נוטן הסבר מפורט על אמצעי הכבוי הנדרשים להתקנה.
אופן אחיזתם והתייחסות לאישור הנלווה להסבר מתייחס לכל צמוד הכבוי.
הציוד הנדרש לסוג העסק שלק מפורט בתוך המפרט האחד אותו ניתן למצוא באתר :
<http://www.102.gov.il>

1. עמדת כיבוי אש

עמדת כיבוי אש תקנית , שתכלול: ברז כיבוי בקוטר 2 צול, 2 זרנוקים בקוטר 2 צול
באורך 15 מ' כל אחד, מזנק בקוטר 2 צול, גלאון בקוטר 4/3 צול עם מזנק צמוד'
ומטפה אבקה במשקל של 6 ק"ג. הציוד יוכנס בארון כיבוי בגובה: 120 ס"מ,
ברוחב 80 ס"מ, ובעומק 30 ס"מ מסומן בסימון תיקני במילימ'ם: 'עמדת כיבוי אש'.
תשתיית הצינורות לברזים הרשמיים לעיל תהיה מתחת



זרנוק תקני "2 (צול) באורך 15 מטר

2. גלגולן

גלאון כיבוי אש בקוטר 4/3 צול עם מזנק צמוד. תשתיות הצינורות לגלאון תהיה מתכת גלאונים שהותקנו לאחר 01.06.2013 יש לעמוד בדרישות ת"י 2206 חלק 2 "גלאון כיבוי אש: דרישות תכנן, התקינה ותחזקה".

"
כאשר רוכשים גלאון חדש יש לדרוש מספק אישור שגלאון אכן עומד בתקן 2206 חלק 2 ולשמור אישור לעיל בתיק מסמכים

גלאון חדש עומד בתקן 2206 חלק 2

גלאון קיימ



3. מטפה

מטפה אבקה 6 ק'ג. יותקנו בהתאם לדרישות המפורטים בת"י 129 חלק 2 מטפים מיטללים.



מתלה למטפה אבקה

המטפה יותקן במקום בו ניתן להשיג גישה נוחה, בגובה 1.2 מטר, או על משטח מתאים. המטפה ימוקם כך שהגישה אליו לא תסכן את המשמש בו.

המטפים יותקנו ליד פתחי כניסה ויציאה וכן לאורך נתיבי מעבר.

כל מטפה יתלה על התקן תלייה מתאימים או יותקן בתושבת מתאימה או בתוך ארון, כך שסימונו ייראה. אם המטפה מותקן בארון יש לוודא שפתיחת דלתות הארון לא תפריע במעברים.

יש להימנע מהתקנת מטפה במקומות שבhem 50° צ' או יותר. מרחק ההליכה למטפה לא יהיה גדול מ- 15 מ'.

כאשר רוכשים מטפה אבקה יש לדרוש את אישור תקן ישראלי 129 לשמור בתיק המסמכים.

4. שילוט מואר



בעסק יותקנו שלטים שבהם נכתב "יציאה" מעל פתחי העסק ובמקומות בהם כיוון היציאה מהעסק לא נראה באופן בורא הכתוב על השלטים יהיה לבן על גבי רקע ירוק; גובה האותיות יהיה 15 סנטימטרים לפחות ועוביים יהיה 15 מילימטרים לפחות; המרוחק בין האותיות יהיה לפחות 1 סנטימטר. לשלטים תוקנן תאורה מרשת החשמל של הבניין וממקור חשמל עצמאי המבוסס על סוללות נטענות המאפשרות זמן תאורה של 60 דקות; גופ התאורה יתאים לתיקן הישראלי ת"י 20, חלק 2.22 מנוראות: דרישות מיוחדות – מנוראות לתאורת חירום, והוא יופעל בעת הפסקת חשמל או נפילה במתח רשת החשמל.

כאשר רוכשים שילוט עם תאורת חירום חדשה יש לדרוש מספק אישור שהמוצר עומד בתיקן הישראלי 20 חלק 2.22.
יש לשמור את האישור לעיל בתיק מסמכי

6. תאורת חירום



תאורת החירום תתבסס על גופי תאורה עצמאיים הניזונים מסוללות נטענות או מערכת מרכזית לגיבוי חשמלי מבוקרת טעינה, הכוללת מצבר נטען. גופי תאורת חירום יהיו מוגנים משני מעגלי ההזנה נפרדים המזינים מערכות נפרדות. גופי תאורת החירום יתאימו לתיקן הישראלי ת"י 20, חלק 2.22 מנוראות: דרישות מיוחדות-מנוראות לתאורת חירום
כאשר רוכשים תאורת חירום חדשה יש לדרוש מספק אישור שהמוצר עומד בתיקן הישראלי 20 חלק 2.22.
יש לשמור את האישור לעיל בתיק מסמכי

8. חשמל.

מערכת החשמל המותקנת במקום צריכה להיות בהתאם לחוק החשמל התש"ד-1954 (להלן – חוק החשמל) ותקנותיו.



יש לבצע בדיקת חשמל כללית לעסוק כולל לוח החשמל אחד לחמש שנים ולדרוש אישור מחשמלאי מוסמך או בודק בעל רישיון המוסמך לחתת אישור..
יש לשמר את האישור בתיק המסמכים

9. מערכת גילוי

למערכת גילוי אש ועשן תפקיד מרכזי בזיהוי שריפה או עשן.



תקן ישראלי 1220 דן בהתקנת מערכת גילוי אש ועשן. לאחר התקנת מערכת ע"י חברת בתו תקן מקבלים אישור מעבדה , יש לשמר אותו בתיק מסמכים.
יש לבצע בדיקות תחזוקה תקופתיות למערכת גילוי אש ועשן ולשמר אישור בתיק מסמכים.